



ISOPROPANOL

PRODUCTOMSCHRIJVING

ISOPROPANOL is een krachtig ontvettingsmiddel, toepasbaar op diverse ondergronden.

TOEPASSING

ISOPROPANOL wordt toegepast voor het verwijderen van vette aanslag op diverse ondergronden en kan voor diverse toepassingen gebruikt worden, het heeft een ontvettende, ontsmettende en oplossende werking.

EIGENSCHAPPEN

- Verwijdert snel en eenvoudig vetigheid
 - Op verschillende ondergronden te gebruiken
 - Heeft tevens een ontsmettende werking
-

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	kleurloos
Geur:	alcoholachtig
Soortelijk gewicht:	0,784-0,787 g/cm ³
PH:	neutraal
Vlampunt:	13°C
Smeltpunt:	-89,5 °C
Kookpunt:	13°C
Vorm:	vloeibaar
Viscositeit:	2,43 mPas
Ontstekingstemperatuur:	425°C

VERPAKKING

5 ltr, 10 ltr, 25 ltr

INSTRUCTIE

ISOPROPANOL aanbrengen met een zachte borstel of doek. Laat een aantal minuten inwerken en neem de vetigheid af met een schone doek.

DOSERING

Geconcentreerd te gebruiken.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking 24 maanden houdbaar, indien vorstvrij opgeslagen.



REMOVERS

CLEANERS

PROTECTORS

Artikelnr.: 18750



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag geschikte beschermende handschoenen en veiligheidsbril en gebruik een masker bij een slecht geventileerde ruimte. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

MARKERING

GEVAAR

Schadelijk

Ontvlambaar



Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor gebruik van het product. MAVRO International kan geen garantie verlenen voor de behaalde resultaten. De gebruiker dient altijd eerst een proef te zetten en is verantwoordelijk voor het eindresultaat.



REMOVERS

CLEANERS

PROTECTORS

Artikelnr.: 18750