

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

|                                                   |                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Forme du produit                                  | : Mélange                                                              |
| Nom du produit                                    | : Oxi Wash                                                             |
| UFI                                               | : 0Q8J-RP6D-R30A-UVSA                                                  |
| Ce produit est notifié dans les pays suivants     | : Belgique, Allemagne, Hongrie, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque |
| Ce produit est fabriqué dans les volumes suivants | : 5l                                                                   |
| Type de produit                                   | : Détergent                                                            |
| Groupe de produits                                | : Produit de nettoyage                                                 |

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### Utilisations identifiées pertinentes

|                                        |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie d'usage principal            | : Utilisation professionnelle                                                                                                                                                                                             |
| Spec. d'usage industriel/professionnel | : Utilisation à grande dispersion                                                                                                                                                                                         |
| Utilisation de la substance/mélange    | : Les informations contenues dans cette fiche signalétique concerne le produit et est donné sur l'hypothèse mentionnée à l'article 1.1, que le produit sera utilisé de la manière et aux fins indiquées par le fabricant. |

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

##### Distributeur

Handelsonderneming Solution BV  
 De Oude Veiling 10  
 NL 1689AA Zwaag  
 Nederland  
 T +31(0)229-577988  
[info@solution.nl](mailto:info@solution.nl), [www.solution.nl](http://www.solution.nl)

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

| Pays/Région | Organisation                                                                                              | Numéro d'urgence                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgique    | Centre Anti-Poison.<br>-c/o Hôpital Militaire Reine Astrid.<br>Rue Bruyn 1 1120 Bruxelles/Brussel.        | +32 70 245 245<br>Toutes les questions urgentes concernant une intoxication: 070 245 245 (gratuit, 24/7), si pas accessible 02 264 96 30 (tarif normal)                                                                                                                                    |
| France      | ORFILA.                                                                                                   | +33 1 45 42 59 59<br>Ce numéro flèche automatiquement les appels vers le centre antipoison le plus proche, en fonction du lieu de l'appelant. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. |
| Luxembourg  | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum.<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid.<br>Rue Bruyn 1 1120 Bruxelles. | +352 8002 5500<br>Numéro gratuit avec accès 24/24 et 7/7. Des experts répondent à toutes les questions urgentes sur des produits dangereux en français, néerlandais et anglais                                                                                                             |
| Suisse      | Tox Info Suisse.<br>Freiestrasse 16 8032 Zürich.                                                          | 145<br>+41 44 251 51 51<br>(de l'étranger :+41 44 251 51 51) Cas non-urgents: +41 44 251 66 66                                                                                                                                                                                             |

# Oxi Wash

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 H315

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 H319

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

##### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP)



GHS07

Mention d'avertissement (CLP)

: Attention.

Mentions de danger (CLP)

: H315 - Provoque une irritation cutanée.

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence (CLP)

: P264 - Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation.

P280 - Porter un équipement de protection des yeux, des gants de protection.

P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

#### 2.3. Autres dangers

Ne contient aucune substance PBT/vPvB  $\geq 0,1\%$  évaluée conformément à l'annexe XIII de REACH

Le mélange ne contient pas de substance(s) incluse(s) dans la liste établie conformément à l'article 59, par. 1, du règlement REACH, pour avoir des propriétés perturbant le système endocrinien, ou la ou les substances n'est/ne sont pas identifiée(s) comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères établis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.2. Mélanges

| Nom                                                                                                                    | Identificateur de produit                                                                     | %       | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triethanolamine<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (BE)            | N° CAS: 102-71-6<br>N° REACH: 01-2119486482-31                                                | 1 – 5   | Non classé                                                                                                            |
| Alkyl, C8-10, polyglucoside                                                                                            | N° CAS: 68515-73-1<br>N° CE: 500-220-1<br>N° REACH: 01-2119488530-36                          | 1 – 5   | Eye Dam. 1, H318                                                                                                      |
| hydroxyde de potassium<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (BE, FR) | N° CAS: 1310-58-3<br>N° CE: 215-181-3<br>N° Index: 019-002-00-8<br>N° REACH: 01-2119487136-33 | 0,1 – 1 | Met. Corr. 1, H290<br>Acute Tox. 4 (par voie orale), H302<br>(ATE=333 mg/kg de poids corporel)<br>Skin Corr. 1A, H314 |

# Oxi Wash

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Nom                                                                                                                                    | Identificateur de produit                                                                    | %          | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,2'-iminodiéthanol; diéthanolamine<br>substance possédant une/des valeurs limites<br>d'exposition professionnelle nationales (BE, FR) | N° CAS: 111-42-2<br>N° CE: 203-868-0<br>N° Index: 603-071-00-1<br>N° REACH: 01-2119488930-28 | 0,01 – 0,1 | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302<br>STOT RE 2, H373<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318 |

| Limites de concentration spécifiques: |                                                                                               |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom                                   | Identificateur de produit                                                                     | Limites de concentration spécifiques (%)                                                                                                      |
| hydroxyde de potassium                | N° CAS: 1310-58-3<br>N° CE: 215-181-3<br>N° Index: 019-002-00-8<br>N° REACH: 01-2119487136-33 | (0,5 ≤ C < 2) Eye Irrit. 2; H319<br>(0,5 ≤ C < 2) Skin Irrit. 2; H315<br>(2 ≤ C < 5) Skin Corr. 1B; H314<br>(5 ≤ C < 100) Skin Corr. 1A; H314 |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des mesures de premiers secours

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins après inhalation           | : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.                                                                                                                               |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Laver la peau avec beaucoup d'eau. Enlever les vêtements contaminés. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.                                                                                                                      |
| Premiers soins après contact oculaire     | : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. |
| Premiers soins après ingestion            | : En cas de malaise consulter un médecin.                                                                                                                                                                                                      |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Irritation.          |
| Symptômes/effets après contact oculaire     | : Irritation des yeux. |

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés | : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 5.3. Conseils aux pompiers

|                              |                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection en cas d'incendie | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Oxi Wash

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

##### Pour les non-secouristes

- Équipement de protection : Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.  
Procédures d'urgence : Ventiler la zone de déversement. Éviter le contact avec la peau et les yeux.

##### Pour les secouristes

- Équipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

- Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant.  
Autres informations : Éliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". Pour plus d'informations, se reporter à la section 13.

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Éviter le contact avec la peau et les yeux.  
Mesures d'hygiène : Porter un équipement de protection individuel.  
Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

- Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.  
Température de stockage : 10 – 30 °C  
Lieu de stockage : Conserver dans un endroit propre, sec et résistant au feu. Assurer une ventilation adaptée.  
Prescriptions particulières concernant l'emballage : Stocker dans un récipient fermé. Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

##### Suisse

- Classe de stockage (LK) : LK 10/12 - Liquides

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Appliquer scrupuleusement les consignes d'utilisation.

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

##### Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

##### Triethanolamine (102-71-6)

##### Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Nom local               | Triéthanolamine # Tri-ethanolamine         |
| OEL TWA                 | 5 mg/m <sup>3</sup>                        |
| Référence réglementaire | Koninklijk besluit/Arrêté royal 25/05/2026 |

# Oxi Wash

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Triethanolamine (102-71-6)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nom local                                               | Triethanolamine / Triethanolamin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAK (OEL TWA)                                           | 5 mg/m <sup>3</sup> (i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| KZGW (OEL STEL)                                         | 5 mg/m <sup>3</sup> (i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Notation                                                | SS <sub>c</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Remarque                                                | NIOSH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Référence réglementaire                                 | www.suva.ch, 01.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2,2'-iminodiéthanol; diéthanolamine (111-42-2)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nom local                                               | Diéthanolamine (vapeur et aérosol) # Di-ethanolamine (damp en aérosol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OEL TWA                                                 | 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                         | 0,2 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Remarque                                                | D: signifie qu'une contribution substantielle à la charge corporelle totale par l'exposition de la peau, des muqueuses ou des yeux est possible, et/ou des effets sur la santé après une exposition cutanée sont possibles. Cela peut être dû à un contact direct ou à sa présence dans l'air. # D: betekent dat. een substantiële bijdrage aan de totale lichaamsbelasting door blootstelling van de huid, de slijmvliezen of de ogen mogelijk is, en/of gezondheidseffecten na blootstelling van de huid mogelijk zijn. Dit kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. |
| Référence réglementaire                                 | Koninklijk besluit/Arrêté royal 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nom local                                               | Diéthanolamine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VLEP 8h (OEL TWA)                                       | 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                         | 3 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Remarque                                                | Valeurs recommandées/admises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Référence réglementaire                                 | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nom local                                               | Diéthanolamine / Diethanolamin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAK (OEL TWA)                                           | 1 mg/m <sup>3</sup> (i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| KZGW (OEL STEL)                                         | 1 mg/m <sup>3</sup> (i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Notation                                                | R, S, SS <sub>c</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Remarque                                                | En présence d'agents nitrosants, il peut se former de la N-Nitrosodiéthanolamine cancérigène. La substance peut être présente sous forme de vapeur et d'aérosol en même temps / Reaktion mit nitrosierenden Agentien kann zur Bildung des kanzerogenen N-Nitrosodiethanolamins führen. Der Stoff kann gleichzeitig als Aerosol und Dampf vorliegen                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Référence réglementaire                                 | www.suva.ch, 01.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| hydroxyde de potassium (1310-58-3)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nom local                                               | Potassium (hydroxyde de) # Kaliumhydroxide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OEL STEL                                                | 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Oxi Wash

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

| hydroxyde de potassium (1310-58-3)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque                                              | M: indique que lors d'une exposition supérieure à la valeur limite, des irritations apparaissent ou un danger d'intoxication aiguë existe. Le procédé de travail doit être conçu de telle façon que l'exposition ne dépasse jamais la valeur limite. Lors des mesurages, la période d'échantillonnage doit être aussi courte que possible afin de pouvoir effectuer des mesurages fiables. Le résultat des mesurages est calculé en fonction de la période d'échantillonnage. # M: duidt aan dat bij de blootstelling boven de grenswaarde irritatie optreedt of er gevaar bestaat voor acute vergiftiging. Het werkproces moet zo zijn ontworpen dat de blootstelling de grenswaarde nooit overschrijdt. Bij een controle geldt dat de bemonsterde periode zo kort mogelijk moet zijn om een betrouwbare meting te kunnen verrichten. Het meetresultaat wordt dan gerelateerd aan de beschouwde periode. |
| Référence réglementaire                               | Koninklijk besluit/Arrêté royal 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nom local                                             | Potassium (hydroxyde de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VLEP CT (OEL STEL)                                    | 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Remarque                                              | Valeurs recommandées/admises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Référence réglementaire                               | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nom local                                             | Potasse caustique / Kaliumhydroxid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| KZGW (OEL STEL)                                       | 2 mg/m <sup>3</sup> (i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Remarque                                              | NIOSH. Le valeur VLE sur une courte durée ne doit à aucun moment être dépassé / NIOSH. Der KZGW darf zu keiner Zeit überschritten werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Référence réglementaire                               | www.suva.ch, 01.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DNEL et PNEC                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alkyl, C8-10, polyglucoside (68515-73-1)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DNEL/DMEL (Travailleurs)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A long terme - effets systémiques, cutanée            | 595000 mg/kg de poids corporel/jour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A long terme - effets systémiques, inhalation         | 420 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DNEL/DMEL (Population générale)                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A long terme - effets systémiques, orale              | 35,7 mg/kg de poids corporel/jour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A long terme - effets systémiques, inhalation         | 124 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A long terme - effets systémiques, cutanée            | 357000 mg/kg de poids corporel/jour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PNEC (Eau)                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PNEC aqua (eau douce)                                 | 0,176 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PNEC aqua (eau de mer)                                | 0,0176 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PNEC aqua (intermittente, eau douce)                  | 0,27 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PNEC (Sédiments)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PNEC sédiments (eau douce)                            | 1,516 mg/kg poids sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PNEC sédiments (eau de mer)                           | 0,152 mg/kg poids sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PNEC (Sol)                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PNEC sol                                              | 0,654 mg/kg poids sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Oxi Wash

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Alkyl, C8-10, polyglucoside (68515-73-1)

#### PNEC (Orale)

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| PNEC orale (empoisonnement secondaire) | 111,11 mg/kg de nourriture |
|----------------------------------------|----------------------------|

#### PNEC (STP)

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| PNEC station d'épuration | 560 mg/l |
|--------------------------|----------|

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Contrôles techniques appropriés

#### Contrôles techniques appropriés:

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

### Équipements de protection individuelle

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



### Protection des yeux et du visage

#### Protection oculaire:

Utiliser des lunettes de sécurité qui protègent des éclaboussures (EN ISO16321 CH)

#### Protection oculaire

| Type                 | Champ d'application                                     | Caractéristiques           | Norme           |
|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Lunettes de sécurité | Protection contre les particules liquides, Gouttelettes | avec protections latérales | EN ISO 16321 CH |

### Protection de la peau

#### Protection de la peau et du corps:

Vêtements de protection à manches longues (EN 14605)

#### Protection de la peau et du corps

| Type                        | Norme    |
|-----------------------------|----------|
| Blouses/combinaisons Tyvek® | EN 14605 |

#### Protection des mains:

Gants de protection

#### Protection des mains

| Type           | Matériau                 | Perméation       | Épaisseur (mm) | Pénétration | Norme    |
|----------------|--------------------------|------------------|----------------|-------------|----------|
| Gants jetables | Caoutchouc nitrile (NBR) | 2 (> 30 minutes) | 0,4            | 2 (< 1.5)   | EN 374-2 |

### Protection respiratoire

#### Protection respiratoire:

Il n'est pas nécessaire de porter un respirateur lors de l'utilisation courante de ce produit

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:

Appliquer scrupuleusement les consignes d'utilisation. Éviter le rejet dans l'environnement.

# Oxi Wash

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                |                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| État physique                                  | : Liquide                                                       |
| Couleur                                        | : Incolore.                                                     |
| Apparence                                      | : limpide.                                                      |
| Odeur                                          | : Neutre.                                                       |
| Seuil olfactif                                 | : Pas disponible                                                |
| Point de fusion                                | : Non applicable                                                |
| Point de congélation                           | : Pas disponible                                                |
| Point d'ébullition                             | : Pas disponible                                                |
| Inflammabilité                                 | : Non applicable                                                |
| Limite inférieure d'explosivité                | : Le produit tel quel n'est pas spécifiquement concerné         |
| Limite supérieure d'explosivité                | : Le produit tel quel n'est pas spécifiquement concerné         |
| Point d'éclair                                 | : 179 °C                                                        |
| Température d'auto-inflammation                | : > 200 °C Données obtenues par avis d'un expert                |
| Température de décomposition                   | : Pas de décomposition dans les conditions normales de stockage |
| pH                                             | : 13,2                                                          |
| Concentration de la solution de pH             | : 100 %                                                         |
| Viscosité, cinématique                         | : < 19,704 mm²/s                                                |
| Viscosité, dynamique                           | : < 20 mPa·s                                                    |
| Solubilité                                     | : complètement soluble.                                         |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Pas disponible                                                |
| Pression de vapeur                             | : indéterminé                                                   |
| Pression de vapeur à 50°C                      | : indéterminé                                                   |
| Masse volumique                                | : 1,015 g/cm³                                                   |
| Densité relative                               | : indéterminé                                                   |
| Densité relative de vapeur à 20°C              | : > 1 Données obtenues par avis d'un expert                     |
| Caractéristiques d'une particule               | : Non applicable                                                |

#### 9.2. Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

#### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

#### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

#### 10.4. Conditions à éviter

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir section 7).

#### 10.5. Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.



# Oxi Wash

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

#### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë (orale)      | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité aiguë (cutanée)    | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité aiguë (Inhalation) | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |

| Triethanolamine (102-71-6)                   |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| DL50 orale                                   | 8000 mg/kg de poids corporel    |
| DL50 voie cutanée                            | > 10000 mg/kg de poids corporel |
| CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) | > 1,8 mg/l                      |

| 2,2'-iminodiéthanol; diéthanolamine (111-42-2) |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| DL50 orale                                     | 710 mg/kg de poids corporel   |
| DL50 voie cutanée                              | 12200 mg/kg de poids corporel |

| Alkyl, C8-10, polyglucoside (68515-73-1) |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat                           | > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method), Guideline: EU Method B.1 tris (Acute Oral Toxicity - Acute Toxic Class Method) |
| DL50 cutanée lapin                       | > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                                       |

| hydroxyde de potassium (1310-58-3) |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| DL50 orale                         | 333 mg/kg de poids corporel |

|                                              |                                                                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrosion cutanée/irritation cutanée         | : Provoque une irritation cutanée.<br>pH: 13,2                                                         |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | : Provoque une sévère irritation des yeux.<br>pH: 13,2                                                 |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée      | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Mutagénicité sur les cellules germinales     | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Cancérogénicité                              | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |

| 2,2'-iminodiéthanol; diéthanolamine (111-42-2) |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (chronique, oral, animal/mâle, 2 ans)    | 64 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 451 (Carcinogenicity Studies) |

|                                                                              |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité pour la reproduction                                                | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)  | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |

| 2,2'-iminodiéthanol; diéthanolamine (111-42-2)                |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours)                           | 32 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study) |
| NOAEC (inhalation, rat, poussière/brouillard/fumée, 90 jours) | 0,003 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)         |

# Oxi Wash

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 2,2'-iminodiéthanol; diéthanolamine (111-42-2)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée)

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

### Alkyl, C8-10, polyglucoside (68515-73-1)

NOAEL (oral, rat, 90 jours)

100 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

Danger par aspiration

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

### Oxi Wash

Viscosité, cinématique

< 19,704 mm²/s

### 11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Ecologie - général

: Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement.

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë)

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique)

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

### Triethanolamine (102-71-6)

CL50 - Poisson [1]

11800 mg/l

CE50 - Autres organismes aquatiques [1]

2038 mg/l waterflea

CE50 - Autres organismes aquatiques [2]

216 mg/l

CEr50 algues

512 mg/l

### 2,2'-iminodiéthanol; diéthanolamine (111-42-2)

CL50 - Poisson [1]

460 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)

CE50 - Crustacés [2]

89,9 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia

LOEC (chronique)

1,56 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (chronique)

0,78 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

### Alkyl, C8-10, polyglucoside (68515-73-1)

CL50 - Poisson [1]

100,81 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)

CL50 - Poisson [2]

170 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)

CE50 - Crustacés [1]

> 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

CE50 72h - Algues [1]

27,22 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)

CE50 72h - Algues [2]

37 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)

### hydroxyde de potassium (1310-58-3)

CL50 - Poisson [1]

80 mg/l

# Oxi Wash

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 12.2. Persistance et dégradabilité

#### Oxi Wash

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistance et dégradabilité | Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Triethanolamine (102-71-6)

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Persistance et dégradabilité         | Rapidement dégradable              |
| Demande biochimique en oxygène (DBO) | 0,02 g O <sub>2</sub> /g substance |
| Demande chimique en oxygène (DCO)    | 1,5 g O <sub>2</sub> /g substance  |
| DThO                                 | 2,04 g O <sub>2</sub> /g substance |
| DBO (% de DThO)                      | 0,02 % DTO                         |

#### 2,2'-iminodiéthanol; diéthanolamine (111-42-2)

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Persistance et dégradabilité | Rapidement dégradable |
|------------------------------|-----------------------|

#### Alkyl, C8-10, polyglucoside (68515-73-1)

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Persistance et dégradabilité | Rapidement dégradable |
|------------------------------|-----------------------|

#### hydroxyde de potassium (1310-58-3)

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Persistance et dégradabilité | Rapidement dégradable |
|------------------------------|-----------------------|

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

#### Triethanolamine (102-71-6)

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Facteur de bioconcentration (BCF REACH)        | < 3,9 |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | -2,3  |

#### 2,2'-iminodiéthanol; diéthanolamine (111-42-2)

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | -1,4 |
|------------------------------------------------|------|

#### hydroxyde de potassium (1310-58-3)

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 0,75 |
|------------------------------------------------|------|

### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

# Oxi Wash

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réglementation régionale sur les déchets                | : Élimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Méthodes de traitement des déchets                      | : Éliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.                                                                                                                                                                                                                  |
| Recommandations pour le traitement du produit/emballage | : Éliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Les récipients vides peuvent être mis en décharge après nettoyage en suivant les règlements locaux. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer en suivant les règlements locaux concernant l'élimination des déchets. |
| Informations sur les déchets écologiques                | : Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Liste européenne des déchets (LoW, CE 2000/532)         | : 20 01 29* - détergents contenant des substances dangereuses                                                                                                                                                                                                                                           |

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                       | IMDG           | IATA           | ADN            | RID            |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification</b>        |                |                |                |                |
| Non applicable                                            | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> |                |                |                |                |
| Non applicable                                            | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        |                |                |                |                |
| Non applicable                                            | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           |                |                |                |                |
| Non applicable                                            | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                 |                |                |                |                |
| Non applicable                                            | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles            |                |                |                |                |

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

##### Transport par voie terrestre

Non applicable

##### Transport maritime

Non applicable

##### Transport aérien

Non applicable

##### Transport par voie fluviale

Non applicable

##### Transport ferroviaire

Non applicable

#### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

# Oxi Wash

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

##### Réglementations UE

###### REACH Annexe XVII (Liste de restriction)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'Annexe XVII de REACH (Conditions de restriction)

###### REACH Annexe XIV (Liste d'autorisation)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

###### Liste candidate REACH (SVHC)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

###### Règlement PIC (consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux)

###### Réglementation POP (polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

###### Règlement sur l'ozone (2024/590)

Non listé dans la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement UE 2024/590)

Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 2024/590 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone)

###### Règlement (CE) du Conseil pour le contrôle des biens à double usage

Contient une substance soumise au RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif au contrôle des biens à double usage : 2,2,2-nitriloéthanol (triéthanolamine) (102-71-6)

###### Règlement sur les détergents (648/2004)

| Étiquetage du contenu          |     |
|--------------------------------|-----|
| Composant                      | %   |
| agents de surface non ioniques | <5% |

###### Règlement sur les précurseurs d'explosifs (2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d'explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs)

###### Règlement sur les précurseurs de drogue (273/2004)

Ne contient aucune substance soumise au Règlement (CE) 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la fabrication et la mise sur le marché de certaines substances utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

##### Directives nationales

###### Finlande

###### France

| Maladies professionnelles |                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                      | Description                                                                                               |
| RG 49                     | Affections cutanées provoquées par les amines aliphatiques, alicycliques ou les éthanolamines             |
| RG 49 BIS                 | Affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l'isophoronediamine |

# Oxi Wash

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

### RUBRIQUE 16: Autres informations

#### Abréviations et acronymes:

|        |                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN    | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures |
| ADR    | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                           |
| ETA    | Estimation de la toxicité aiguë                                                                                     |
| FBC    | Facteur de bioconcentration                                                                                         |
| VLB    | Valeur limite biologique                                                                                            |
| DBO    | Demande biochimique en oxygène (DBO)                                                                                |
| DCO    | Demande chimique en oxygène (DCO)                                                                                   |
| DMEL   | Dose dérivée avec effet minimum                                                                                     |
| DNEL   | Dose dérivée sans effet                                                                                             |
| N° CE  | Numéro de la Communauté européenne                                                                                  |
| CE50   | Concentration médiane effective                                                                                     |
| EN     | Norme européenne                                                                                                    |
| CIRC   | Centre international de recherche sur le cancer                                                                     |
| IATA   | Association internationale du transport aérien                                                                      |
| IMDG   | Code maritime international des marchandises dangereuses                                                            |
| CL50   | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)                               |
| LD50   | Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)                                         |
| LOAEL  | Dose minimale avec effet nocif observé                                                                              |
| NOAEC  | Concentration sans effet nocif observé                                                                              |
| NOAEL  | Dose sans effet nocif observé                                                                                       |
| NOEC   | Concentration sans effet observé                                                                                    |
| OCDE   | Organisation de coopération et de développement économiques                                                         |
| VLE    | Limite d'exposition professionnelle                                                                                 |
| PBT    | Persistant, bioaccumulable et toxique                                                                               |
| PNEC   | Concentration(s) prédite(s) sans effet                                                                              |
| RID    | Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer                       |
| FDS    | Fiche de Données de Sécurité                                                                                        |
| STP    | Station d'épuration                                                                                                 |
| DThO   | Besoin théorique en oxygène (BThO)                                                                                  |
| TLM    | Tolérance limite médiane                                                                                            |
| COV    | Composés organiques volatiles                                                                                       |
| N° CAS | Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service                                                        |
| N.S.A. | Non spécifié ailleurs                                                                                               |
| vPvB   | Très persistant et très bioaccumulable                                                                              |
| PE     | Perturbateur endocrinien                                                                                            |

# Oxi Wash

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Abréviations et acronymes:

|        |                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLP    | Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage; règlement (CE) n° 1272/2008                 |
| REACH  | Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH No 1907/2006 |
| EINECS | Inventaire européen des substances chimiques commercialisées                                                        |
| CED    | Catalogue européen des déchets                                                                                      |
| VLIEP  | Valeur limite indicative d'exposition professionnelle                                                               |
| STEL   | Short-term exposure limit                                                                                           |
| TLV    | Valeur limite d'exposition                                                                                          |
| TWA    | Moyenne pondérée en temps                                                                                           |
| UFI    | Identifiant unique de formulation                                                                                   |

Sources des données : RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.

Autres informations : Aucun(e). DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

### Texte intégral des phrases H et EUH:

|                               |                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (par voie orale) | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4                                                                     |
| Eye Dam. 1                    | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1                                                        |
| Eye Irrit. 2                  | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2                                                        |
| Met. Corr. 1                  | Corrosif pour les métaux, catégorie 1                                                                            |
| Skin Corr. 1A                 | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1A                                                   |
| Skin Corr. 1B                 | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1B                                                   |
| Skin Irrit. 2                 | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                                                                      |
| STOT RE 2                     | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2                               |
| H290                          | Peut être corrosif pour les métaux.                                                                              |
| H302                          | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                        |
| H314                          | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                                            |
| H315                          | Provoque une irritation cutanée.                                                                                 |
| H318                          | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                             |
| H319                          | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                         |
| H373                          | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |

# Oxi Wash

## Fiche de Données de Sécurité

selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Classification et procédure utilisée pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP]: |      |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2                                                                                                                    | H315 | Jugement d'experts<br>Limites de concentration |
| Eye Irrit. 2                                                                                                                     | H319 | Jugement d'experts<br>Limites de concentration |

La classification respecte : ATP 12

FDS

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.